



Medidor de espesores PCE-TG 150 Serie

- ▶ Diferentes sondas de 2,5 MHz y 5 MHz
- ▶ Estándar de calibración integrado
- ▶ Desconexión automática
- ▶ Rango de medición hasta 300 mm (según sonda)
- ▶ Indicación del estado de la batería
- ▶ Certificado de calibración ISO opcional

Dinamómetro PCE-DFG N Serie

- ▶ Rangos de medida de 10 N hasta 100 kN
- ▶ Alta frecuencia de muestreo de 1600 Hz
- ▶ Medición de tracción y compresión
- ▶ Modelos con célula interna y externa
- ▶ Células tipo S y tipo compresión cilíndrica
- ▶ Valoración gráfica / Software de control y análisis



Medidor de espesores PCE-TG 300 Serie

- ▶ Sondeas de 2,5 MHz, 5 MHz y 7 MHz disponibles
- ▶ Sondeas doble eco para superficies recubiertas
- ▶ Rango de medición hasta 600 mm (según sonda)
- ▶ Memoria descargable a PC con software opcional
- ▶ Calibración de velocidad con muestras conocidas
- ▶ Alta precisión

Dinamómetro PCE-DFG 2000 Serie

- ▶ Hasta 200 kN
- ▶ Cuota de muestreo de 2000 Hz
- ▶ Memoria interna para 200 series de datos
- ▶ Análisis de datos
- ▶ Incluye software
- ▶ Pantalla gráfica



PCE Instruments presenta su nueva gama de medidores exclusivos



PCE IBÉRICA SL
Medición, Control & Pesaje

CIF: B02363497
Calle Mula, 8
02500 Tobarra, Albacete - Spain

TEL. +34 967 543 548
E-MAIL info@pce-iberica.es
WEB www.pce-instruments.com





Vibrómetro PCE-VT 3800 / PCE-VT 3800S

- ▶ Registro de datos
- ▶ Valoración automática de la ISO 10816-3
- ▶ Rango de medición hasta 399,9 m/s²
- ▶ Medida del factor de cresta
- ▶ Pantalla LCD de 2,48"
- ▶ Software incluido



Medidor tensión de correas PCE-BTM 2000A

- ▶ Mide la frecuencia de vibración de la correa
- ▶ Cálculo de la fuerza de tensión
- ▶ Indicación de la tensión de la correa en N
- ▶ Memoria para 750 valores
- ▶ Sensor conectado por sonda semi rígida
- ▶ Entrada de la longitud y masa de la correa



Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 100

- ▶ Sensores para diferentes diámetros
- ▶ Desde DN Ø 15 mm hasta DN Ø 750 mm
- ▶ Registro de datos
- ▶ Instalación sin interrupción del proceso
- ▶ Sin mantenimiento, sin partes móviles, ni desgaste
- ▶ Certificado de calibración y software opcionales



Vibrómetro PCE-VT 3900 / PCE-VT 3900S

- ▶ Rango hasta 399,9 m/s²
- ▶ Análisis FFT
- ▶ Medición de la ruta
- ▶ Evaluación automática de la ISO 10816-3
- ▶ Memoria interna
- ▶ Pantalla LCD e interfaz micro-USB



Medidor de recubrimiento PCE-CT 80 / HP

- ▶ Para muchos materiales: hierro, acero, aluminio, etc.
- ▶ Modelo PCE-CT 80HP con alta precisión
- ▶ Medición no afectada por vibraciones
- ▶ Cabezales con ranura en V / Resistentes y precisos
- ▶ Memoria interna / Software opcional
- ▶ Varias sondas disponibles para diferentes rangos



Caudalímetro ultrasónico PCE-TDS 200

- ▶ Rango de medición: ±32 m/s
- ▶ Interfaz manejable e intuitiva
- ▶ Gráficas en pantalla / Registro de datos
- ▶ Registro de temperaturas (sólo versión +)
- ▶ Cálculo de rendimiento térmico (sólo versión +)
- ▶ Certificado de calibración y software opcionales